

RO

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. Hilti D-FV 0672-CPD-0167
1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Ancoră pentru sisteme compozite de termoizolație exterioară (ETICS) Hilti D-FV

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

A se vedea ETA-05/0039 (08.03.2010), anexa 1 - 2.

Numărul lotului: vezi ambalajul produsului.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

tip generic	ancoră șurub din plastic, ancoră pentru fixarea sistemelor compozite de termoizolație exterioară (ETICS), numai pentru fixare multiplă <ul style="list-style-type: none"> • se poate combina cu plăci mobile suplimentare HDT 90 sau HDT 140 • dimensiuni produse, lungimea de izolație <ul style="list-style-type: none"> ○ D-FV = 50 - 280 mm ○ D-FV T = 90 - 320 mm
pentru utilizare în	beton (C12/15 până la C50/60) beton cu agregate ușoare (LAC) beton aerat autoclavizat (AAC) zidărie
opțiuni/categorie	A, B, C, D, E
sarcină	transmiterea sarcinilor de suucțiune ale vântului
material	poliamidă: D-FV manșon de ancorare : lungimea manșonului [mm] = 120 - 350 D-FV T manșon de ancorare : lungimea manșonului [mm] = 160 - 390 Oțel galvanizat, Oțel inoxidabil A4 HDS-U șurub specific : lungimea nominală a șurubului [mm] = 105 - 335
interval de temperatură (dacă este cazul)	-

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

Hilti Corporation, Business Unit Anchors, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): nu se aplică
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

Sistem 2+

7. Standard armonizat: nu se aplică

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) a eliberat Certificatul Tehnic European ETA-05/0039 (08.03.2010) pe baza ETAG 014, organismul notificat 0672-CPD efectuat sarcinile de terță parte prevăzute în Anexa V sub Sistem 2+ și a emis Certificatul de Conformitate 0672-CPD-0167.

9. Performanța declarată:

Caracteristici principale	Metoda de proiectare	Performanță	Specificații tehnice armonizate
Rezistență caracteristică la tracțiune	ETAG 0014	ETA-05/0039 anexa 4	ETAG 014
distanță minimă între axe și distanța minimă față de margini	ETAG 0014	ETA-05/0039 anexa 3	
deplasare pentru starea limită de serviciu	ETAG 0014	ETA-05/0039 punctul 4.2.4	
punct de transfer termic	-	ETA-05/0039 punctul 4.2.5	TR 025
rigiditatea plăcii	-	ETA-05/0039 punctul 4.2.6	TR 026

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Raimund Zaggl
Business Unit Head
Business Unit Anchors



Seppo Perämäki
Head of Quality
Business Unit Anchors

Hilti Corporation
Schaan, Iulie 2013

