

RO

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

conform Anexei III din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (Regulamentul pentru produsele pentru construcții)

 Cui pentru lemn Hilti GX-WF [I_n] \times 2,8 R 34 A2
 Nr. Hilti-DX-DoP-110

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** Cui pentru lemn Hilti GX-WF [I_n] \times 2,8 R 34 A2
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):** Tipul și numărul lotului sunt afișate pe ambalaj
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:**

Destinația	Cuie rotunde în secțiune, striate, cu coadă dreaptă, pentru structuri portante din lemn
Diametru [mm]	2.8
Dimensiuni disponibile I_n [mm]	55, 65, 80
Solicitare la tracțiune	Permanent (>10 ani)
Solicitare la forfecare	Permanent (>10 ani)

- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):** Hilti AG, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein
- După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):** n/a
- Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:** Sistem 3
- În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:** VHT (1503) a efectuat operațiunile de terță parte astfel cum a fost stabilit în Anexa V conform sistemului 3 și a emis certificatele PB-650-13-2.8-rf în conformitate cu Standardul EN 14592:2008+A1
- În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:** n/a

9. Performanța declarată

Caracteristici principale	Performanța declarată	Specificații tehnice armonizate
Valoarea caracteristică a momentului de curgere $M_{y,k}$	1960 Nmm	EN 14592:2008+A1
Valoarea caracteristică a rezistenței de smulgere pentru cuie $f_{ax,k}^{1,2}$	8.95 N/mm ²	
Valoarea caracteristică a rezistenței de perforare sub capul cuiului $f_{head,k}^1$	15.73N/mm ²	
Rezistență caracteristică la întindere $f_{tens,k}$	NPD	
Durabilitate	Clasa 3 (cu expunere directă la factorii de mediu) / oțel inoxidabil A2	

¹ Densitatea dată a lemnului de 350 kg/m³
² Factor de retragere determinat pe cuie neacoperite cu rășină. Se aplică pentru rășina de tip 3.

- Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Tassilo Deinzer
 Head of Business Unit Direct Fastening

Norbert Wohlwend
 Head of Quality Management BU Direct Fastening

Hilti AG, Schaan, 1 iulie 2013